

GAME KUNSTSTOFVLOEREN TILBURG HOLLAND

TEL. 013-4639339 FAX. 013-4675263

42

DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40

VLOERAFWERKINGEN

42.40.11-a

VLOERAFWERKING, KUNSTHARS GEBONDEN.

0. VLOERAFWERKING
Ondergrond:.....
Laagdikte:.....
Toelaatbare onvlakheid:.....
Oppervlakte structuur:
overeenkomstig een in het werk op te zetten monster, groot (m2)
1. GIETVLOERMORTEL, KUNSTHARS GEBONDEN
Fabrikant: GAME kunststofvloeren
Gietvloer D60.
Samenstelling: twee componenten.
Bindmiddel: o.b.v. Polyurethaan
Kleur:...(RAL).
Laagdikte (mm): 2
Laag (kg/m2/mm) : 1,3
Toebehoren:
Voorstrijk/hechtmiddel: GAME impregneer GVM/S
Afwerklaag: GAME coating PU/SH
4. VOORSTRIJKMIDDEL
Fabrikant: GAME kunststofvloeren
GAME impregneer GVM/S
Samenstelling: twee componenten.
Bindmiddel: o.b.v. epoxyhars
Kleur:.....(RAL).
Laag epoxyvoorstrijk (gr/m2): 100-300
8. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT/LEVERANCIER
De verwerking moet plaats vinden overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften.
9. VLOERVERF O.B.V. POLYURETHAAN
Fabrikant: GAME kunststofvloeren
Vloercoating PU/SH
Samenstelling: een component
Kleur: transparant/(RAL)
Laag (gr/m2) 100-200
01. BEGANEGRONDVLOER, BINNEN
De kunsthars vloerafwerking t.p.v.(toepassingsgebied)