

GAME KUNSTSTOFVLOEREN TILBURG HOLLAND

TEL. 013-4639339 FAX. 013-4675263

42

DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40

VLOERAFWERKINGEN

42.40.11-a

VLOERAFWERKING, KUNSTHARS GEBONDEN.

0. VLOERAFWERKING

Ondergrond:.....

Laagdikte:.....

Toelaatbare onvlakheid:.....

Oppervlakte structuur:

overeenkomstig een in het werk op te zetten monster, groot (m²)
uitvoering volgens aanbeveling van de CUR/P.B.V 64/65
(vloeistofdicht)

1. TROFFELVLOERMORTEL, KUNSTHARS GEBONDEN

Fabrikant: GAME kunststofvloeren

GAME troffelvloer EN.

Samenstelling: drie componenten.

Bindmiddel: o.b.v. epoxyhars

Kleur:...(RAL).

Laagdikte (mm): circa 5mm

Laag (kg/m²/mm) : 2,5

Toebehoren:

Voorstrijk/hechtmiddel: GAME impregneer GVM/S

Afwerklaag: GAME sealcoat

Afwerklaag: GAME matcoating EN

4. VOORSTRIJKMIDDEL

Fabrikant: GAME kunststofvloeren

GAME impregneer GVM/S

Samenstelling: twee componenten.

Bindmiddel: o.b.v. epoxyhars

Kleur:.....(RAL).

Laag epoxyvoorstrijk (gr/m²): 100-300

8. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT/LEVERANCIER

De verwerking moet plaats vinden overeenkomstig de door de
fabrikant/leverancier bij de levering te verstrekken
verwerkingsvoorschriften.

9. VLOERVERF SEALCOAT

Fabrikant: GAME kunststofvloeren

Sealcoat

Samenstelling: een component

Kleur: transparant

Laag (gr/m²) 150 – 300 (min 2 lagen)

10. VLOERVERF O.B.V. EPOXYHARS

Fabrikant: GAME kunststofvloeren

GAME matcoating EN (antislip)

Samenstelling: twee componenten

Bindmiddel: epoxyhars

Kleur: transparant

Laag: (gr/m²) 100 - 200

01. BEGANEGRONDVLOER, BINNEN

De kunsthars vloerafwerking t.p.v.(toepassingsgebied)