

GAME KUNSTSTOFVLOEREN TILBURG HOLLAND

TEL. 013-4639339 FAX. 013-4675263

42

DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40

VLOERAFWERKINGEN

42.40.11-a

VLOERAFWERKING, KUNSTHARS GEBONDEN.

0. VLOERAFWERKING
Ondergrond:.....
Laagdikte:.....
Toelaatbare onvlakheid:.....
Oppervlakte structuur:
overeenkomstig een in het werk op te zetten monster, groot (m2)
1. GIETVLOERMORTEL, KUNSTHARS GEBONDEN
Fabrikant: GAME kunststofvloeren
Gietvloer E/SL
Samenstelling: twee componenten.
Bindmiddel: o.b.v. epoxyhars
Kleur:...(RAL).
Decoratief ingestrooid met:....(gekleurde flakes/kwarts)
Laagdikte (mm): 1,5 – 3
Laag (kg/m2/mm) : 1,55
Toebehoren:
Voorstrijk/hechtmiddel: GAME impregneer GVM/S
Afwerklaag: GAME coating EL/GG antislip
4. VOORSTRIJKMIDDEL
Fabrikant: GAME kunststofvloeren
GAME impregneer GVM/S
Samenstelling: twee componenten.
Bindmiddel: o.b.v. epoxyhars
Kleur:....(RAL).
Laag epoxyvoorstrijk (gr/m2): 100-300
8. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT/LEVERANCIER
De verwerking moet plaats vinden overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften.
9. VLOERVERF O.B.V. EPOXYHARS, OPLOSMIDDELVRIJ
Fabrikant: GAME kunststofvloeren
Twee componenten
GAME vloercoating EL/GG antislip
Kleur:...(ral)
Laag (gr/m2) 150-300
01. BEGANEGRONDVLOER, BINNEN
De kunsthars vloerafwerking t.p.v.(toepassingsgebied)