

GAME KUNSTSTOFVLOEREN TILBURG HOLLAND

TEL. 013-4639339 FAX. 013-4675263

42

DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40

VLOERAFWERKINGEN

42.40.11-a

VLOERAFWERKING, KUNSTHARS GEBONDEN.

0. VLOERAFWERKING

Ondergrond:.....

Laagdikte:.....

Toelaatbare onvlakheid:.....

Oppervlakte structuur:

overeenkomstig een in het werk op te zetten monster, groot (m²)

1. GIETVLOERMORTEL, KUNSTHARS GEBONDEN

Fabrikant: GAME kunststofvloeren

Gietvloer E/SL

Samenstelling: twee componenten.

Bindmiddel: o.b.v. epoxyhars

Kleur:...(RAL).

Laagdikte (mm): 1 – 4

Laag (kg/m²/mm) : 1,55

Toebehoren:

Voorstrijk/hechtmiddel: GAME impregneer GVM/S

4. VOORSTRIJKMIDDEL

Fabrikant: GAME kunststofvloeren

GAME impregneer GVM/S

Samenstelling: twee componenten.

Bindmiddel: o.b.v. epoxyhars

Kleur:...(RAL).

Laag epoxyvoorstrijk (gr/m²): 100-300

8. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT/LEVERANCIER

De verwerking moet plaats vinden overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften.

01. BEGANEGRONDVLOER, BINNEN

De kunsthars vloerafwerking t.p.v.(toepassingsgebied)